

LWL FTTH Anschlussdose mit Dropkabel 1x4 LC/APC E9/125µm 2,2mm, B2ca, OS2, 200N, Pappspule im Umkarton





LWL FTTH Anschlussdose mit Dropkabel 1x4 LC/APC E9/125µm 2,2mm, B2ca, OS2, 200N, Pappspule im Umkarton

Das LWL FTTH Dropkabel ist für den Innenbereich konzipiert. Aufgrund des geringen Durchmessers ist die Verlegung in Fugen und Fußleisten möglich. Für Informationen zur Faserspezifikation des Kabels laden Sie sich bitte unser Datenblatt unter "Downloads" herunter.



Informationen

- Gewicht: 0.25 kg
- Verpackung: Trommel
- Mindestbestellmenge: 1

Anwendung	Singlemode
Farbe	weiß
Faseranzahl	4
Farbe der Kupplung	grün
Blende	2 Ausbrüche
Steckerhersteller	BTS NETWORK
Leistungsklasse CPR	B2ca
Anzahl Kupplungen	2
3D-Getestet	Ja
Ferrulenschliff	APC 8°
Mantel	LSZH
Kupplung	LC
Fasertyp	OS2 G657A2
Ausführung	Duplex
Zugentlastung	200N



Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

- Zugkraft: 200N (IEC 60794-1-2 E1)
- Querdruckfestigkeit: dauernd 200N/cm, kurzzeitig 500N/cm (IEC 60794-1-2 E3)
- Längswasserdicht (IEC 60794-1-2 F5)
- Halogenfrei (IEC 60754-1/-2)
- Flammwidrig (IEC 60332-3)
- Minimale Rauchentwicklung (IEC 61034-1/-2)
- Metallfrei
- Trockene Verseilhohlräume
- Außendurchmesser: $3,0 \pm 0,2$ mm
- Biegeradius: min. 10x Außendurchmesser (im Betrieb), min. 15x Außendurchmesser (bei Installation)

Thermische Eigenschaften

- Lagertemperatur: $-30/+70^{\circ}\text{C}$
- Einzugstemperatur: $-10/+50^{\circ}\text{C}$
- Betriebstemperatur: $-30/+70^{\circ}\text{C}$



Lieferumfang und Verpackung

25m Pappspule mit Anschlussdose im Umkarton